

## Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1815




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- gerade Steckrichtung

### Technische Daten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere            | 32 A                       |
| Pole              | 4 p                        |
| Volt              | 500 V                      |
| Uhrzeitstellung   | 7 h                        |
| Hertz             | 50-60 Hz                   |
| Anschlussstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt           | standard                   |
| Schutzart         | IP 67                      |
| Flansch           | 85x75 mm                   |
| Bohrloch          | 60x60 mm                   |
| Gewicht           | 253 g                      |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, CN, CQC           |

### Abmessungen



| Zeichnung   | Amp. | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |      | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 1 MB 467  | Pole |     |     |     |     |     |     |
| Maße in mm  | a    | 75  | 75  | 75  | 85  | 85  | 85  |
|   | b    | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|   | c    | 60  | 61  | 61  | 69  | 69  | 72  |
|   | d    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|   | e    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|   | f    | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|   | g    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|   | g-1  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|   | h    | 83  | 88  | 95  | 99  | 99  | 105 |
|   | i    | 78  | 85  | 96  | 103 | 103 | 110 |
|   | k    | 21  | 21  | 21  | 28  | 28  | 38  |
|   | l    | 43  | 52  | 54  | 60  | 60  | 65  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   |      | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |