

Anbausteckdose

Bestellnr. 3713AA




- X-CONTACT®
- Neigung 15°
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 125 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 50-500 V |
| Uhrzeitstellung | 1 h |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 |
| Flansch | 114x110 mm |
| Bohrloch | 90x90 mm |
| Neigung | 15 ° |
| Gewicht | 1050 g |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 63 | | | | 125 | | | |
|-------------------------|------|----------|-----|-----|-----|------|---|---|---|
| | | 1 MB 601 | | | | Pole | | | |
| Maße in mm | | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | | 110 | 114 | 114 | 114 | | | | |
| b | | 106 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| c | | 84 | 75 | 75 | 75 | | | | |
| d | | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | |
| e | | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | |
| f | | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | | | | |
| g | | 12 | 13 | 13 | 13 | | | | |
| g1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| h | | 128 | 133 | 133 | 133 | | | | |
| i | | 113 | 126 | 126 | 126 | | | | |
| k | | 67 | 103 | 103 | 103 | | | | |
| l | | 92 | 94 | 94 | 94 | | | | |
| ll | | 98 | 107 | 107 | 107 | | | | |
| < | | 15° | 15° | 15° | 15° | | | | |
| Klemmen für Leiterquer- | | 6 | 25 | 25 | 25 | | | | |
| schnitt von bis mm² | | -20 | -70 | -70 | -70 | | | | |